

**化学品安全技术说明书**

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

TIP TOP FIXPASTE VC4-B

修订日期: 03.05.2023

材料号: 00156-0113

页 1 的 10

第1部分 化学品及企业标识**化学品标识**

TIP TOP FIXPASTE VC4-B

Art.-No.

516 9025, 516 9032, 516 9033, 516 9034, 516 9040, 516 9041, 516 9049, 516 9056, 516 9063, 516 9087

化学品的推荐用途和限制用途**材料/混合物的使用**

填充橡胶

供应商的详细情况**制造者**

企业名称: REMA TIP TOP AG
地区: Gruber Strasse 65
D-85586 Poing
联系电话: +49 (0) 8121 / 707 - 100
联系人: 负责安全性数据表的是: sds@gbk-ingelheim.de

供应商

企业名称: REMA TIP TOP CHINA
Building 7, Shenlan Industrial Zone Shi Bei Da Da, Da Shi, Panyu District
511430 Guangzhou
联系电话: +86 (20) 3993 4868
电子邮件地址: info@rema-tiptop.com.cn
网址: www.rema-tiptop.com.cn

企业应急电话 (24h):

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090

第2部分 危险性概述**物质/混合物的GHS危险性类别****GB30000.2-GB30000.29(2013)**

易燃液体 类别 2
皮肤刺激 类别 2
眼刺激 类别 2A
皮肤过敏 类别 1
特异性靶器官毒性- 一次接触 类别 3 (麻醉效应)
危害水生环境-长期危险 类别 1

GHS 标签要素**GB30000.2-GB30000.29(2013)****危险成分标示**

石脑油 (烃, C 6-C 7, 正构烷烃, 异链烷烃, 环状化合物, 正己烷 < 3%)
石脑油 (碳氢化合物, C6, 异烷烃, < 3% 的正己烷)
二丁基二硫代氨基甲酸锌

信号词: 危险

象形图:



危险性说明

高度易燃液体和蒸气
 造成皮肤刺激
 造成严重眼刺激
 可能导致皮肤过敏反应
 可引起昏睡或眩晕
 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防范说明

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴。
 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
 如感觉不适，呼叫急救中心/医生。
 避免释放到环境中。

其他危害

无相关信息
 该蒸汽可能与空气混合形成爆炸性混合物。

第3部分 成分 / 组成信息

混合物

化学特性

配方在脂族烃

危险的成分

| CAS号 | 化学品名称 | 数量 |
|------------|---|-------------|
| 64742-49-0 | 石脑油 (烃, C 6-C 7, 正构烷烃, 异链烷烃, 环状化合物, 正己烷 < 3%) | 20 - < 25 % |
| 64742-49-0 | 石脑油 (碳氢化合物, C6, 异链烷烃, < 3% 的正己烷) | 5 - < 10 % |
| 14634-93-6 | 锌双 (N-乙基-N-苯基二硫代氨基甲酸) | 5 - < 10 % |
| 1314-13-2 | 氧化锌 | 1 - < 5 % |
| 5459-93-8 | N-乙基环己胺 | 1 - < 5 % |
| 136-23-2 | 二丁基二硫代氨基甲酸锌 | 1 - < 5 % |

其他资料

根据 (EC) 第1272/2008号条例[化学品分类及标记全球协调制度],石脑油没有致癌性和遗传诱变性, 因为其中苯的含量小于0.1%。

第4部分 急救措施

有关急救措施的描述

一般提示

立即脱去被污染或渗透的衣物。
 如有不适感, 应咨询医生。
 应将受伤人员小心地从危险的环境转移到安全的地点。

若吸入

在意外吸入蒸气或分解产物的情况下, 移至空气新鲜处。
 就医。

若皮肤接触

用肥皂与大量清水冲洗。
如刺激持续, 就医。

若眼睛接触

立即掀开眼睑, 用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟
就医。

若食入

不要催吐。
用水冲洗嘴部, 然后饮大量水
不可给失去意识的人士从嘴部灌入任何液体。
立即就医。

最重要的症状和健康影响

引起严重眼睛刺激
造成皮肤刺激。
可能造成皮肤过敏反应。
可能会导致嗜睡和晕迷。
注意, 小心, 吸入性危害物质。

对医生的特别提示

根据症状采取措施。

第5部分 消防措施**灭火介质****适合的灭火剂**

泡沫、二氧化碳 (CO₂)、干粉灭火剂、水喷雾

不适合的灭火剂

喷水

特别危险性

火灾时会产生:
一氧化碳, 二氧化碳, 硫氧化物和氮氧化物 (NO_x)。

消防人员的特殊保护设备和防范措施

佩戴自给式呼吸器
防护衣

其他资料

用喷水给危险容器降温。
蒸汽 - 空气混合物具有爆炸性的, 同样适用于在空的, 未清洁容器。
蒸汽比空气重同时在地面扩散
根据当地政府规定处理火灾残留物和污染的消防用水

第6部分 泄漏应急处理**作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序****一般提示**

仅使用防爆装备。
保持通风良好。
远离着火源。
让非相关人员远离

未受过紧急情况培训的人员

不要吸入蒸汽
避免与皮肤、眼睛或服装接触。

使用力度

如产生蒸汽, 须佩戴呼吸保护装置。
穿个人防护服。

环境保护措施

防止泄漏物进入下水道、地表水体或地下水。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料**为遏制**

防止大面积扩散(例如围堵和油壁垒)。

清洗

用惰性吸收材料(例如砂、硅胶、酸粘结剂、通用粘结剂)吸收。
铲入合适的容器内处理。

参照其他章节

遵守安全防护说明(请阅第 7 和第 8 章节)。
废弃处置信息请查阅第 13 章。

第7部分 操作处置与储存**操作注意事项****关于安全操作的提示**

保存容器密封
在工作地点保持良好的通气和排风。
蒸汽比空气重同时在地面扩散

关于防火、防爆的提示

远离热源与火源。
禁止抽烟。
采取预防措施防止产生静电。
仅使用防爆型设备。

针对一般职业卫生保健的提示

在休息之前和接触产品后立即清洗双手。
操作期间不得进食、饮水或吸烟。
接着使用护肤霜。
脱除污染衣物, 在再次使用之前应清洗。

安全储存的条件, 包括任何不兼容性**对存放空间和容器的要求**

将容器密封, 存放在干燥阴凉及通风良好处。
注意防爆。

共同存放的提示

与氧化剂不相容。

关于仓储条件的其他资料

应与食品、饮料和饲料分开存放, 切忌混储。

第8部分 接触控制和个体防护**控制参数**

职业接触限值

| CAS号 | 组分名称 | ppm | mg/m ³ | f/ml | 类型 | 标准来源 |
|-----------|--|-----|-------------------|------|-----------|-----------------|
| 1332-58-7 | Kaolin (respirable fraction) | | 2 | | TWA (8 h) | ACGIH-2022 |
| 9006-04-6 | Natural rubber latex as inhalable allergenic protein | | 0.0001 | | TWA (8 h) | ACGIH-2022 |
| 1314-13-2 | 氧化锌; Zinc oxide | | 3 | | PC-TWA | GBZ 2.1-2007 |
| | | | 5 | | PC-STEL | GBZ 2.1-2007 |

工程控制方法**工程控制**

应确保充足的通风, 尤其是对于封闭式房间。

保护和卫生措施**眼部/面部防护**

密封式护目镜。
装有纯水的洗眼瓶。

手部防护

防护手套需耐化学腐蚀, 最小厚度0.4mm, 渗透性能 (持久穿戴) 最大值480分钟, 例如由www.kcl.de生产的防护手套 <Camatril Velours 730>
该建议仅以化学兼容性以及在实验室条件下根据欧盟 EN 374 标准进行的试验为依据。
根据具体使用可提出不同的要求。因此还应另外考虑防护手套供货商的建议。

皮肤和身体防护

长袖工作服

呼吸防护

在通风状况不良的情况下使用呼吸装置(气体过滤器类型 A)(EN 141)

第9部分 理化特性**基本物理和化学性质信息**

聚合状态: 膏状
颜色: 米色
气味: 像油 (汽油)

测试标准**物理状态变化**

熔点/凝固点: < - 20 °C *)
沸点或初始沸点和沸腾范围: 60 - 95 °C *)
升华点: 不适用
软化点: 不明确
闪点: - 25 °C *)

易燃性

固体的/液体的: 不适用

爆炸性特性

产品不具爆炸性, 但有可能生成具有爆炸危险的蒸汽 / 空气混合物。

爆炸下限: 1,0 vol. % *)
爆炸上限: 7,3 vol. % *)
自燃温度: 413 °C *)
自燃温度
固体: 不适用

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 气体: | 不适用 |
| 分解温度: | 不明确 |
| pH值: | 不明确 |
| 动力黏度: | 不明确 |
| 运动粘度: (在 40 °C) | > 20,5 mm ² /s |
| 惯性运动时间: | > 100 s 6 DIN/ISO 2431 |
| 水溶性: (在 20 °C) | 不相混 |
| 在其它溶剂中的溶解度 不明确 | |
| 正辛醇-水分配系数: | 不明确 |
| 蒸汽压力: (在 20 °C) | 150 hPa *) |
| 相对密度 (在 20 °C): | 大约 1,04 g/cm ³ |
| 体积密度: | 不适用 |
| 相对蒸汽密度: | 不明确 |

其他资料或数据**物理危险类别相关信息**

| | |
|-------------|---------|
| 继续可燃性: | 自行持续的燃烧 |
| 助燃特性 非氧化 | |

其他安全特性

| | |
|---------|--------|
| 溶剂分离测试: | < 3 % |
| 溶剂含量: | < 30 % |
| 蒸发速率: | 不明确 |

其他资料

*) 石脑油 (石油)

第10部分 稳定性和反应性**反应性**

如按规定存储与使用, 不会分解。

稳定性

在正常条件下稳定。

危险反应

与氧化剂产生反应

避免接触的条件

不要过度加热, 以免产生热分解

暖气可以点燃释放蒸汽。

蒸汽和空气混合时受强热会有爆炸可能。

禁配物

强氧化剂

危险的分解产物

如处理不当, 列如大量产品在高温下与亚硝基, 有可能成亚硝胺的痕迹。

火灾时会产生:

一氧化碳, 二氧化碳, 硫氧化物和氮氧化物 (NO_x) 。

第11部分 毒理学信息**急性毒性****急性毒性**

现有数据不符合分类标准。

尚无毒理学数据。

石脑油 (石油)

50%致死量/口服/大鼠: > 2000 mg/kg (估算)

50%致死量/皮肤/兔: > 2000 mg/kg (估算)

LC50/吸入/大鼠: > 20 mg/l (估算)

刺激和腐蚀

造成皮肤刺激

造成严重眼刺激

呼吸或皮肤过敏

可能导致皮肤过敏反应 (二丁基二硫代氨基甲酸锌)

致癌性、生殖细胞突变性、生殖毒性

现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 一次接触

可引起昏睡或眩晕 (石脑油 (烃, C 6-C 7, 正构烷烃, 异链烷烃, 环状化合物, 正己烷 <3%))

特异性靶器官系统毒性 反复接触

现有数据不符合分类标准。

肺内吸入异物的危险

现有数据不符合分类标准。

测试的补充说明

依照国标GB 30000 的原则进行分类

关于其他危险的信息**内分泌干扰性质**

无可用数据

其他资料或数据

若吸入高浓度蒸汽, 则可能引起头痛、头晕、乏力、恶心和呕吐等症状。

反复或长时间接触可能会刺激眼睛和粘膜。

反复或长期与皮肤接触对敏感人群可能会引起皮肤刺激或皮炎。

第12部分 生态学信息**生态毒性**

无可用生态数据

石脑油 (石油)

EC50/水蚤: 1 - 10 mg/l

EC50/藻: 10 - 100 mg/l

对水生生物有毒并具有长期持续影响。

持久性和降解性

无可用数据

生物富集或生物积累性

无可用数据

土壤中的迁移性

无可用数据

内分泌干扰性质

由于成分均不符合标准, 本产品不含对非靶标生物内分泌有干扰作用的物质。

其他有害作用

水危害

其他资料

不得让其进入地表水体或下水道。

第13部分 废弃处置**废弃物处置方法****建议**

可遵照当地政府规定焚烧。

与废弃相比，应优先考虑再利用（回收利用）。

受污染的容器和包装的处置方法

就地回收空容器，用于再用、回收再生或废料清理。

尽可能将污染包装倒空，这些包装在相应洗涤之后可再次使用。

包装容器不能清洗干净的，应当跟产品一样废弃处理。

第14部分 运输信息**GB 12268-2012**

| | |
|------------------|---------|
| UN号: | UN 1133 |
| 正确的货品名称: | 胶黏剂类 |
| 联合国危险性分类: | 3 |
| 包装类别: | III |
| 危险标签: | 3 |

**海运 (IMDG)**

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| UN编号或ID编号: | UN 1133 |
| 联合国运输名称: | Adhesives (Naphtha (petroleum)) |
| 联合国危险性分类: | 3 |
| 包装类别: | III |
| 危险标签: | 3 |



| | |
|----------------------------|-------------|
| 海洋污染物: | Yes |
| 有限量 (LQ): | 5 L / 30 kg |
| 例外数量: | E1 |
| EmS 运输事故发生时的紧急处理方案: | F-E, S-D |

其他资料(IMDG)

容器最大450升，国际危险货物规第2.3.2.2

空运 (ICAO-TI/IATA-DGR)

| | |
|-------------------|-----------|
| UN编号或ID编号: | UN 1133 |
| 联合国运输名称: | Adhesives |
| 联合国危险性分类: | 3 |
| 包装类别: | III |
| 危险标签: | 3 |



| | |
|----------------------|------|
| 限量 (LQ) 客运: | 10 L |
| Passenger LQ: | Y344 |

TIP TOP FIXPASTE VC4-B

修订日期: 03.05.2023

材料号: 00156-0113

页 9 的 10

| | | |
|-------------------|----|-----------|
| 例外数量: | E1 | |
| IATA - 包装要求 - 客运: | | 355 |
| IATA - 最大量 - 客运: | | 30 L (*) |
| IATA - 包装要求 - 货运: | | 366 |
| IATA - 最大量 - 货运: | | 100 L (*) |

其他资料(ICAO-TI/IATA-DGR)

*) [3.3.3.1 IATA DGR]

对环境的危害

对环境有害的物质: 是



使用者特殊预防措施

必须遵守化学品良好操作和安全卫生规范。

大宗货物运输根据 MARPOL-公约 73/78 附录 II 和 IBC-Code

仅可用经许可及合适的包装运输

第15部分 法规信息

化学品的安全、健康和环境条例

国家的规章

聘用限制:

注意青少年工作保护法规定的工作限制。

注意母亲保护准则规定的孕妇和哺乳中的母亲工作的限制。

第16部分 其他信息

缩略语和首字母缩写

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

其他资料

第4至第8点以及第10至第12点的数据只能作为使用及正确应用本产品的部分参考(也就是说请阅产品信息和其使用信息), 但是涉及发生大量泄漏事故的应急处理原则除外。

本说明仅描述了本产品/此类产品的安全措施, 其内容以目前的知识水平为基础。

供应条款请参阅相关产品说明书。

此数据不能为此 (类) 产品的提供法律保证。
(n.a. – 不适用, n.b. – 不明确)

(*险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。)*