



化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

TIP TOP HARDENER UT-R20

修订日期: 22.04.2020

材料号: 00156-0028

页 1 的 9

第1部分 化学品及企业标识

化学品标识

TIP TOP HARDENER UT-R20

Art.-No.

525 1005, 525 1036, 525 1043, 525 1046, 525 1047, 525 1048

化学品的推荐用途和限制用途

材料/混合物的使用

硬化剂

供应商的详细情况

制造者

企业名称:

REMA TIP TOP AG

地区:

Gruber Strasse 65

D-85586 Poing

联系电话:

+49 (0) 8121 / 707 - 100

联系人:

负责安全性数据表的是: sds@gbk-ingelheim.de

供应商

企业名称:

REMA TIP TOP CHINA

地区:

Building 7, Shenlan Industrial Zone Shi Bei Da Da, Da Shi, Panyu District

511430 Guangzhou

联系电话:

+86 (20) 3993 4868

电子邮件地址:

info@rema-tiptop.com.cn

网址:

www.rema-tiptop.com.cn

企业应急电话 (24h):

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090

第2部分 危险性概述

物质/混合物的GHS危险性类别

物质/混合物的GHS危险性类别 根据 GB30000-2013 分类条款

GB30000.2-GB30000.29(2013)

皮肤刺激 类别 2

眼刺激 类别 2

呼吸过敏 类别 1

皮肤过敏 类别 1

致癌性 类别 2

特异性靶器官毒性- 一次接触 类别 3 (麻醉效应)

特异性靶器官毒性- 一次接触 类别 3 (呼吸道刺激)

特异性靶器官毒性- 反复接触 类别 2

GHS 标签要素

GB30000.2-GB30000.29(2013)


危险成分标示

二氯甲烷

二异氰酸酯, 异构体, 同系物

信号词:

危险

象形图:**危险性说明**

造成皮肤刺激
 造成严重眼刺激
 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难
 可能导致皮肤过敏反应
 怀疑会致癌
 可引起呼吸道刺激
 可引起昏睡或眩晕
 长期或反复接触可能对器官造成伤害

防范说明

使用前取得专用说明。
 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
 不要吸入蒸汽。
 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
 如接触到或有疑虑：求医/就诊。
 存放处须加锁。

特定调配方法的特别标示

仅限于专业使用者。

其他危害

根据第1907/2006号(欧共体)规定(REACH)，该产品不含 PBT / vPvP 物质。

第3部分 成分 / 组成信息**混合物****化学特性**

制备与异氰酸酯，二氯甲烷

危险的成分

| CAS号 | 化学品名称 | 数量 |
|-----------|---------------|-------------|
| 75-09-2 | 二氯甲烷 | 60 - < 85 % |
| 9016-87-9 | 二异氰酸酯，异构体，同系物 | 20 - < 30 % |

第4部分 急救措施**有关急救措施的描述****一般提示**

立即脱去被污染或渗透的衣物。
 如果症状持续，请接受治疗
 应将受伤人员小心地从危险的环境转移到安全的地点。

若吸入

如在事故现场吸入蒸汽，应迅速转移到空气新鲜的地方。
 就医。

若皮肤接触

立即用肥皂与大量清水冲洗。
 医疗咨询。

若眼睛接触

摘除隐形眼镜。

立即掀开眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟
请眼科医生治疗。

若食入

不要催吐。
立即就医。
应由医生作出是否催吐的决定。
注意，小心，吸入性有害物质。

最重要的症状和健康影响

可能有致癌性。
引起严重眼睛刺激
造成皮肤刺激。
可能引起呼吸系统刺激。
可能造成皮肤过敏反应。
吸入可能导致过敏或哮喘病症状 或呼吸困难。
长期或反复暴露可能对器官造成损害
可能会导致嗜睡和昏迷。

对医生的特别提示

根据症状采取措施。

第5部分 消防措施

灭火介质

适合的灭火剂

泡沫、二氧化碳 (CO₂)、干粉灭火剂、水喷雾

不适合的灭火剂

喷水

特别危险性

火灾时会产生：
氯气和碳酰氯的痕迹。
氯化氢气体。
一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO₂)和氮氧化物(NO_x)
氢氰酸 (HCN)

消防人员的特殊保护设备和防范措施

佩戴自给式呼吸保护装置与化学防护服。

其他资料

用喷水给危险容器降温。
根据当地政府规定处理火灾残留物和污染的消防用水

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

如产生蒸汽，须佩戴呼吸保护装置。
蒸汽比空气重同时在地面扩散
保持通风良好。
将人员撤至安全地带。
穿个人防护服。

环境保护措施

防止泄漏物进入下水道、地表水体或地下水。
请勿排入底土/土壤。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

用惰性吸收材料(例如砂、硅胶、酸粘结剂、通用粘结剂)吸收。

铲入合适的容器内处理。

不密封容器。

由于潮湿的空气和/或水的反应，可能会导致容器中的二氧化碳压力上升。

参照其他章节

遵守安全防护说明 (请阅第 7 和第 8 章节)。

废弃处置信息请查阅第13章。

第7部分 操作处置与储存

操作注意事项

关于安全操作的提示

保存容器密封

蒸汽比空气重同时在地面扩散

勿吸入蒸汽。

局部排气装置。

仅可在通风良好处使用。

关于防火、防爆的提示

远离热源与火源。

安全储存的条件,包括任何不兼容性

对存放空间和容器的要求

保持容器密闭，在阴凉，通风良好的地方。

储存温度需在40 摄氏度以下。

共同存放的提示

放热反应：

酒精, 胺, 碱金属。 , 酸、碱。

关于仓储条件的其他资料

应与食品、饮料和饲料分开存放，切忌混储。

由于潮湿的空气和/或水的反应，可能会导致容器中的二氧化碳压力上升。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

| 化学文摘号 | 组分名称 | ppm | mg/m3 | f/ml | 类型 | 标准来源 |
|---------|-----------------------|-----|-------|------|--------|-----------------|
| 75-09-2 | 二氯甲烷; Dichloromethane | | 200 | | PC-TWA | GBZ 2.1-2007 |

生物接触限值

| 化学文摘号 | 组分名称 | 生物监测指标 | 生物限值 | 研究调查材料 | 采样时间 |
|---------|---------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 75-09-2 | DICHLOROMETHANE (ACGIH 2019) | Dichloromethane | 0.3 mg/L | urine | End of shift |

工程控制方法

工程控制

应确保充足的通风，尤其是对于封闭式房间。

保护和卫生措施

勿吸入蒸汽。

避免接触眼睛与皮肤。

在休息之前和接触产品后立即清洗双手。

操作期间不得进食、饮水或吸烟。

立即脱去被污染的衣服。

眼部/面部防护

密封式护目镜。

装有纯水的洗眼瓶。

手部防护

防飞溅保护

氟橡胶制成化学防护手套，最小厚度为0.7毫米，使用时间（持续时间）约120分钟，即手套722>由www.kcl.de.制造

该建议仅以化学兼容性以及在实验室条件下根据欧盟 EN 374 标准进行的试验为依据。

根据具体使用可提出不同的要求。因此还应另外考虑防护手套供货商的建议。

皮肤和身体防护

长袖工作服

呼吸防护

在通风不足的情况下，戴合适的呼吸设备（气体过滤器类型AX）（EN141）。

第9部分 理化特性

基本物理和化学性质信息

聚合状态:

液体

颜色:

琥珀色

气味:

特有的

pH值:

不明确

物理状态变化

熔点:

不明确

沸点/沸腾范围:

不明确

升华点:

不明确

软化点:

不明确

倾点:

不明确

闪点:

> 61 °C

易燃性

固体:

不适用

气体:

不适用

爆炸性特性

产品不会发生爆炸

爆炸下限:

不明确

爆炸上限:

不明确

自燃温度:

不明确

自燃温度

固体:

不适用

气体:

不适用

分解温度:

> 120 °C

助燃特性

不易燃

蒸汽压力:

4,53 hPa

(在 20 °C)

相对密度 (在 20 °C):

1,26 g/cm³

体积密度:

不适用

测试标准

| | |
|-------------------|-------|
| 水溶性: | 与水反应。 |
| 在其它溶剂中的溶解度 | |
| 不明确 | |
| 辛醇/水分配系数: | 不明确 |
| 动力黏度: | 不明确 |
| 运动粘度: | 不明确 |
| 惯性运动时间: | 不明确 |
| 相对蒸气密度: | 不明确 |
| 蒸发速率: | 不明确 |
| 溶剂分离测试: | 不明确 |
| 溶剂含量: | 不明确 |

其他资料或数据

无可用数据

第10部分 稳定性和反应性**反应性**

正常储存条件下不会分解。

稳定性

在正常条件下稳定。

危险反应

在强酸碱环境下反应。

和碱金属反应

避免接触的条件

不要过度加热，以免产生热分解

由于潮湿的空气和/或水的反应，可能会导致容器中的二氧化碳压力上升。

禁配物

水, 碱金属., 胺, 醇, 强酸, 强碱。

危险的分解产物

尚无已知的分解产物

火灾时会产生:

氰化氢 (氢氰酸)

氯气和碳酰氯的痕迹。

氯化氢气体

一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO₂)和氮氧化物(NO_x)**第11部分 毒理学信息****急性毒性****急性毒性**

现有数据不符合分类标准。

尚无毒理学数据。

刺激和腐蚀

造成皮肤刺激

造成严重眼刺激

呼吸或皮肤过敏

吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 (二异氰酸酯, 异构体, 同系物)

可能导致皮肤过敏反应 (二异氰酸酯, 异构体, 同系物)

致癌性、生殖细胞突变性、生殖毒性

怀疑会致癌 (二氯甲烷; 二异氰酸酯, 异构体, 同系物)

生殖细胞致突变性: 现有数据不符合分类标准。

生殖毒性: 现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 一次接触

可引起呼吸道刺激 (二异氰酸酯, 异构体, 同系物)

可引起昏睡或眩晕 (二氯甲烷)

特异性靶器官系统毒性 反复接触

长期或反复接触可能对器官造成伤害 (二异氰酸酯, 异构体, 同系物)

肺内吸入异物的危险

现有数据不符合分类标准。

测试的补充说明

按照(EC)1272/2008号法规列出的评估程序分类。

实务经验**其他观察**

吸入高浓度蒸汽会导致头痛、头晕、疲倦、恶心与呕吐等症状。

肺水肿的风险。

在有过敏体质的人可能会遇到的不良反应, 如咳嗽或呼吸困难即使在低浓度的异氰酸酯。因此, 需要有足够的通风。

第12部分 生态学信息**生态毒性**

无可生态数据

持久性和降解性

无可数据

生物富集或生物积累性

无可数据

土壤中的迁移性

无可数据

其他有害作用

水危害

其他资料

不得让其进入地表水体或下水道。

第13部分 废弃处置**废弃物处置方法****建议**

与废弃相比, 应优先考虑再利用 (回收利用)。

可遵照当地政府规定焚烧。

受污染的容器和包装的处置方法

就地回收空容器, 用于再用、回收再生或废料清理。

尽可能将污染包装倒空, 这些包装在相应洗涤之后可再次使用。

包装容器不能清洗干净的, 应当跟产品一样废弃处理。

第14部分 运输信息

GB 12268-2012

UN/ID号:

UN 1593

正确的货品名称:

二氯甲烷, 溶剂

TIP TOP HARDENER UT-R20

修订日期: 22.04.2020

材料号: 00156-0028

页 8 的 9

联合国危险性分类: 6.1
包装类别: III
危险标签: 6.1

海运 (IMDG)

UN号: UN 1593
联合国运输名称: DICHLOROMETHANE, SOLUTION
联合国危险性分类: 6.1
包装类别: III
危险标签: 6.1



海洋污染物: No
有限量 (LQ): 5 L / 30 kg
例外数量: E1
EmS 运输事故发生时的紧急处理方案: F-A, S-A

空运 (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN号: UN 1593
联合国运输名称: DICHLOROMETHANE, SOLUTION
联合国危险性分类: 6.1
包装类别: III
危险标签: 6.1



限量 (LQ) 客运: 2 L
Passenger LQ: Y642
例外数量: E1
IATA - 包装要求 - 客运: 655
IATA - 最大量 - 客运: 60 L
IATA - 包装要求 - 货运: 663
IATA - 最大量 - 货运: 220 L

对环境的危害

对环境有害的物质: 不

使用者特殊预防措施

必须遵守化学品良好操作卫生和安全规范。

大宗货物运输根据 MARPOL-公约 73/78 附录 II 和 IBC-Code

仅可用经许可及合适的包装运输

第15部分 法规信息

化学品的安全、健康和环境条例

国家的规章

聘用限制: 注意青少年工作保护法规定的工作限制。
注意母亲保护准则规定的孕妇和哺乳中的母亲工作的限制。

第16部分 其他信息

缩略语和首字母缩写

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation int er
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service
EN = European norm
ISO = International Organization for Standardization
DIN = Deutsche Industrie Norm
PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic
vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative
LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

其他资料

第4至第8点以及第10至第12点的数据只能作为使用及正确应用本产品的部分参考(也就是说请阅产品信息和其使用信息), 但是涉及发生大量泄漏事故的应急处理原则除外。

本说明仅描述了本产品/此类产品的安全措施, 其内容以目前的知识水平为基础。

供应条款请参阅相关产品说明书。

此数据不能为此(类)产品的提供法律保证。

(n.a. – 不适用, n.b. – 不明确)

(危险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。)