

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

**TIP TOP COROFLAKE N PRIMER**

Датум обраде: 22.01.2024

Шифра производа: 00359-1044

Страна 1 од 13

**Наслов 1. Идентификација супстанце или смјеше и подаци о снабдјевачу****1.1. Идентификатори производа**

TIP TOP COROFLAKE N PRIMER

**Art.-No.**

590 0040, 590 0480

**1.2. Идентификовани начини употребе супстанце или смјеше и начини употребе који се не препоручују****Употреба материјала/смеше**

грундирање

**1.3. Подаци о снабдјевачу**

Опис предузећа: TIP TOP Oberflaenschutz Elbe GmbH

Улица: Heuweg 4

Место: D-06886 Wittenberg

Телефон: +49(0)3491/635-50

Област за информације: Електронску адресу: sds@gbk-ingelheim.de

Фак:

**1.4. Број телефона за хитне случајеве:**

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

**Наслов 2. Идентификација опасности****2.1. Класификација супстанце или смјеше****Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226  
Acute Tox. 4; H332  
Skin Irrit. 2; H315  
Eye Irrit. 2; H319  
Repr. 2; H361d  
STOT SE 3; H335  
STOT RE 1; H372  
Aquatic Chronic 3; H412

Текст фраза Н: видети ПОГЛАВЉЕ 16.

**2.2. Елементи обилежаванја****Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008****Компонента/е која/е одређује/у опасност за етикетирање**

стирол

N,N-диметил-анилин

**Реч упозорења:** Опасност**Пиктограма:****Обавештења о опасности**

H226 Запаљива течност и пара.  
H315 Изазива иритацију коже.  
H319 Доводи до јаке иритације ока.  
H332 Штетно ако се удише.  
H335 Може да изазове иритацију респираторних органа.  
H361d Сумња се да може штетно да утиче на плод.  
H372 Доводи до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања.

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

**TIP TOP COROFLAKE N PRIMER**

Датум обраде: 22.01.2024

Шифра производа: 00359-1044

Страна 2 од 13

H412 Штетно за живи свијет у води са дуготрајним посљедицама.

**Мерама предострожности**

- P202 Прије руковања обавезно прочитати све мјере предострожности и безбједности.  
P210 Држати даље од извора топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.  
P260 Не удисати Гас.  
P280 Носити заштитне рукавице/заштитну одјећу/заштитну за очи/заштиту за лице.  
P303+P361+P353 АКО ДОСПИЈЕ НА КОЖУ (или косу): Хитно скинути сву контаминирану одјећу. Испрати кожу водом/истуширати се.  
P304+P340 АКО СЕ УДИШЕ: Изнијети особу на свјеж ваздух и обезбиједити положај који не омета дисање.  
P305+P351+P338 АКО ДОСПИЈЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.  
P405 Складиштити под кључем.  
P273 Избјежавати испуштање у животну средину.

**Посебна ознака одређених припрема**

- EUN208 Садржи неоексанска киселина, кобалтова со. Може да изазове алергијску реакцију.

**2.3. Остале опасности**

Према Правилнику (ЕГ) бр. 1907/2006 (REACH) овај производ не садржи PBT / vPvB - супстанције. Ова мешавина не садржи супстанцу/е укључену/е у списак установљен у складу са Чланом 59(1) REACH-а због тога што поседује својства ендокриних поремећаја, или је препозната да поседује својства ендокриних поремећаја у складу са критеријумима успостављеним у Делегираној уредби Комисије (ЕУ) 2017/2100 или Уредбом Комисије (ЕУ) 2018/605.  
У контакту са ваздухом гасови могу да створе експлозивну смешу.

**Наслов 3. Подаци о саставу****3.2. Подаци о састојцима смјеше****Хемијско карактеризирање**

епоксид-винил-естер-смола у стиролу

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

**TIP TOP COROFLAKE N PRIMER**

Датум обраде: 22.01.2024

Шифра производа: 00359-1044

Страна 3 од 13

**Опасне материје**

| CAS број   | Хемијски назив  |                 |                  | Количина  |
|------------|---|-----------------|------------------|-----------|
|            | ЕС број   | Број индекса ЕУ | REACH број       |           |
|            | Класификација GHS   |                 |                  |           |
| 100-42-5   | стирол  |                 |                  | 40 - 50 % |
|            | 202-851-5   | 601-026-00-0    | 01-2119457861-32 |           |
|            | Flam. Liq. 3, Repr. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H361d H332 H315 H319 H335 H372 H304 H412 |                 |                  |           |
| 79-41-4    | метакрилна киселина   |                 |                  | < 1 %     |
|            | 201-204-4   | 607-088-00-5    | 01-2119463884-26 |           |
|            | Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H311 H332 H302 H314 H318 H335   |                 |                  |           |
| 27253-31-2 | неодеканска киселина, кобалтова со  |                 |                  | < 0,3 %   |
|            | 248-373-0   | 607-230-00-6    | 01-2119970733-31 |           |
|            | Repr. 1B, Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H360D H302 H317 H412   |                 |                  |           |
| 121-69-7   | N,N-диметил-анилин  |                 |                  | < 0,2 %   |
|            | 204-493-5   | 612-016-00-0    | 01-2119935241-47 |           |
|            | Carc. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Aquatic Chronic 2; H351 H331 H311 H301 H411  |                 |                  |           |

Текст фрази H и EUN: видети ПОГЛАВЉЕ 16.

**SCL, M-фактор и/или ATE**

| CAS број   | ЕС број   | Хемијски назив                     | Количина  |
|------------|---|------------------------------------|-----------|
|            |   | SCL, M-фактор и/или ATE            |           |
| 100-42-5   | 202-851-5   | стирол                             | 40 - 50 % |
|            | инхалацијски: ЛК50 = 11,8 mg/l (паре); орално: ЛД50 = 2650 mg/kg  |                                    |           |
| 79-41-4    | 201-204-4   | метакрилна киселина                | < 1 %     |
|            | инхалацијски: ATE = 11 mg/l (паре); инхалацијски: ATE = 1,5 mg/l (прашина/магла); дерматолошки: ЛД50 = 500 -1000 mg/kg; орално: ЛД50 = 1320 mg/kg STOT SE 3; H335: >= 1 - 100 |                                    |           |
| 27253-31-2 | 248-373-0   | неодеканска киселина, кобалтова со | < 0,3 %   |
|            | дерматолошки: ЛД50 = > 2000 mg/kg; орално: ЛД50 = 3000 mg/kg  |                                    |           |
| 121-69-7   | 204-493-5   | N,N-диметил-анилин                 | < 0,2 %   |
|            | инхалацијски: ATE = 3 mg/l (паре); инхалацијски: ATE = 0,5 mg/l (прашина/магла); дерматолошки: ATE = 300 mg/kg; орално: ATE = 100 mg/kg                                       |                                    |           |

**Наслов 4. Мјере прве помоћи**
**4.1. Опис мјера прве помоћи**
**Опште информације**

- Одмах скинути упрљану, наквашену одећу.
- Позвати лекара уколико симптоми не пролазе.
- Повређеног одстранити из предела опасности и ставити га у лежећи положај.

**После удисања**

- Након удисања у случају несреће изнети на свеж ваздух.
- Одмах затражити лекарску помоћ.

**У додиру са кожом**

- Одмах опрати сапуном и са великом количином воде.
- Након тога третирати с кремом за руке.
- Ако иритација коже не престаје, посетите лекара.

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

**TIP TOP COROFLAKE N PRIMER**

Датум обраде: 22.01.2024

Шифра производа: 00359-1044

Страна 4 од 13

**Након контакта са очима**

Одмах са великом количином воде испирати најмање 15 минута, такођер и испод очног капка.  
Одмах консултовати (очног) лекара.

**Након гутања**

Не изазивајте повраћање.  
Одмах затражити лекарску помоћ.  
Испрати уста и попрати већу количину воде.  
Особа без свести никада не сипати нешто кроз уста.  
Никако не давати млеко.  
Одлуку, да ли да се изазове повраћање или не, треба да донесе лекар.

**4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени**

Штетно ако се удише.  
Изазива иритацију коже.  
Доводи до јаке иритације ока.  
Може да изазове иритацију дисајних путева.  
Оштећује органе код дуже или поновљене експозиције. (уво / слух)  
Вероватно може штетно деловати на плод.  
Опрез, опасност од аспирације.  
Поновљени или трајни контакт с кожом код осетљивих лица може довести до алергијских реакција.

**4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман**

Лечити симптоматски.

**Наслов 5. Мјере за сузбијање пожара****5.1. Средства за гашење пожара****Одговарајућа средства за гашење**Пена издржљива на алкохол, сува средства за гашење пожара, угљиков диоксид, (CO<sub>2</sub>), млаз воде.**Неодоговарајућа средства за гашење**

Јаки млаз код прскања воде.

**5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанце или смјеше**

Приликом пожара могу настати:  
угљенмоноксид и угљендиоксид  
Надражујући/нагризајући, запаљиви и отровни пиролизни гасови.

**5.3. Савјет за ватрогасце**

Носити аутономни апарат за дисање и хемијско заштитно одело.

**Додатна упутства за опремање техничких постројења**

Гасови су тежи од ваздуха и шире се по поду.  
Смеша гасова и ваздуха је експлозивна, такођер и у празним, неочишћеним кантама.  
Са млазом воде хладити канту, која је у опасности.  
Контаминирану воду од гашења прикупити одвојено, не сме да доспе у канализацију.  
Остатке пожара и контаминиране воде за гашење пожара требају да се одстране према одредбама комуналне управе.

**Наслов 6. Мјере у случају акцидентног испуштања хемикалије****6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и хитне процедуре****Општа упутства**

Побринити се за довољно прозрачивање.  
Људе одвести на сигурно.  
Изворе ватре држати далеко.

**Особље које није обучено за хитне случајеве**

Не удисати паре.  
Избегавати контакт са кожом, очима и одећом.

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

**TIP TOP COROFLAKE N PRIMER**

Датум обраде: 22.01.2024

Шифра производа: 00359-1044

Страна 5 од 13

**Снаге помоћи у хитним случајевима**

Код развоја гасова употребити апарат за дисање.  
Употребити личну заштитну одећу.

**6.2. Предострожности које се односе на животну средину**

Не допустити да доспе у канализацију/површинске воде/подземне воде.

**6.3. Методе и материјали за спречавање ширења и чишћење****За задржавање**

Спрјечавати екстензивно ширење (нпр. Насипима или нафтним баријерама).

**За чишћење**

Сакупити са материјалом који веже текућине (нпр. песак, силикагел, везиво за киселине, универзално везиво).  
Сакупити на хрпу и отклонити у одговарајућим спремницима.

**6.4. Упућивање на друге наслове**

Држати се прописа о заштити (види одломке 7 и 8).  
Информације о збрињавању види поглавље 13.

**Наслов 7. Руковање и складиштење****7.1. Предострожности за безбједно руковање****Упутства за сигурно руковање**

Канту чврсто затворити.  
Гасови су тежи од ваздуха и шире се по поду.  
Употребити само на добро прозраченим местима.  
Побринути се за одговарајуће усисавање на машинама за обраду.

**Упутства за заштиту од пожара и експлозије**

Држати далеко од извора топлине и ватре.  
не пушити.  
Спровести мере против опасности од електростатичног пуњења.  
Користити само апарате са заштитом од експлозије.

**7.2. Услови за безбједно складиштење, укључујући некомпатибилности****Захтеви у погледу простора за складиштење и посуда**

Спремник херметички затворити и спремити на сувом, добро прозраченом и ладном месту.  
Држати се одредаба за заштиту од експлозије.  
Избегавати температуре изнад 50 °С.

**Упутства за заједничко складиштење**

Инкомпатибилно са:  
Оксиданси  
халогениди с металом  
пероксиди

**Даљи подаци о условима складиштења**

Држати далеко од живежних намирница, пића и сточне хране.

**7.3. Посебни начини коришћења**

грундирање

**Наслов 8. Надзор над изложеношћу и лична заштита****8.1. Параметри контроле изложености**

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

**TIP TOP COROFLAKE N PRIMER**

Датум обраде: 22.01.2024

Шифра производа: 00359-1044

Страна 6 од 13

**Обавезујуће граничне вредности изложености хемијским материјама на радном месту**

| CAS број | Назив материје                                       | ppm | mg/m <sup>3</sup> | вл/см <sup>3</sup> | Граничне вредности | Извор |
|----------|--|-----|-------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 121-69-7 | N,N-диметиланилин                                    | 5   | 25                |                    | ГВИ                |       |
|          |  | 10  | 50                |                    | КГВИ               |       |
| 79-41-4  | Метакрилна киселина;<br>2-метил-пропенонска киселина | 20  | 72                |                    | ГВИ                |       |
|          |  | 40  | 143               |                    | КГВИ               |       |
| 100-42-5 | Стирен   | 100 | 430               |                    | ГВИ                |       |
|          |  | 250 | 1080              |                    | КГВИ               |       |

**Биолошке граничне вредности**

| CAS број | Назив материје | Карактеристични индикатор | Биолошка гранична вредност | Биолошки узорак | Време узорковања                         |
|----------|----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 100-42-5 | Стирен         | стирен                    | 20 µg/L                    | крв             | око 16 сати након завршетка радне смјене |

**8.2. Контрола изложености****Одговарајући технички уређаји за управљање**

Побринити се за довољан довод ваздуха, специјално у затвореним просторима.  
Држати се одредаба за заштиту од експлозије.

**Опште мере заштите и хигијене**

Не удисати паре.  
Руке прати пре пауза и одмах после руковања са производом.  
Код употребе не јести, не пити нити пушити.  
Након тога третирати с кремом за руке.  
Уклонити контаминирану одећу и опрати је пре поновне употребе.

**Заштита очију/лица**

Непропусне заштитне наочари (EN 166).  
Флаша за испирање очију са чистом водом (EN 15154).

**Заштитне руке**

Рукавице за заштиту од хемикалија од нитрила, нитрил/памука, бутила или неопрена, дебљине слоја најмање 0,7 мм, време ношења отприлике 480 минута.  
Ова препорука се односи искључиво на хемијску компатибилност и на тест према EN 374 под нормалним околностима у лабораторији.  
Овисно о примени може да дође до разне потражње. Ради тога треба да се, уз све остало, узму у обзир и препоруке испоручитеља заштитних рукавица.  
примери под GISBAU Handschuhdatenbank <база података за рукавице >:  
<http://www.wingisonline.de/handschuhe/frmMain.aspx>

**Заштита тела**

Радна одећа са дугим рукавима (DIN EN ISO 6530)  
Кецеља отпорна на средства за растварање (EN 467)

**Заштита дисајних путева**

Код недовољног прозрачења ставити апарат за дисање (тип гасног филтера А) (EN 14387).

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

**TIP TOP COROFLAKE N PRIMER**

Датум обраде: 22.01.2024

Шифра производа: 00359-1044

Страна 7 од 13

**Наслов 9. Физичка и хемијска својства****9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Агрегатно стање: | Текуће      |
| Боја:            | Жуткасто    |
| Мирис:           | Пробадајуће |
| pH:              | н.о.        |

**Промене стања**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Тачка топљења / тачка замрзавања:                        | н.о.                   |
| Тачка кључања или почетна тачка кључања и опсег кључања: | 145 °C                 |
| Тачка сублимације:                                       | н.п.                   |
| Тачка омекшавања:  | н.о.                   |
| Тачка паљења:  | 26 °C                  |
| Даља горивост:   | Самоодрживо сагоревање |

**Запаљивост**

|              |      |
|--------------|------|
| Цврст/течно: | н.п. |
|--------------|------|

**Експлозивна својства**

Производ није експлозиван, али је могуће стварање експлозивних мешавина паре / ваздуха.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Доња граница експлозивности:  | 1,0 вол.-% |
| Горња граница експлозивности: | 6,0 вол.-% |
| Температуре паљења:           | н.о.       |

**Тачка самопаљења**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Чврсто:                | н.п. |
| Гас:                   | н.п. |
| Температура разлагања: | н.о. |

**Оксидујућа својства**

Није оксидирајуће.

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Притисак паре:<br>(при 25 °C) | 8,53 hPa |
|-------------------------------|----------|

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Густина:       | око 1,0 g/cm <sup>3</sup> |
| Сипка густина: | н.п.                      |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Растворљивост у води:<br>(при 20 °C) | Не може се мешати |
|--------------------------------------|-------------------|

**Растворљивост**

н.о.

|   |      |
|---|------|
| Коефицијент раздвајања<br>n-октанол/вода: | н.о. |
|---|------|

|             |      |
|-------------|------|
| Вискозност: | н.о. |
|-------------|------|

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Вискозност:<br>(при 40 °C) | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s |
|----------------------------|---------------------------|

|                |      |
|----------------|------|
| Истекло време: | н.о. |
|----------------|------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Релативна густина пара: | н.о. |
|-------------------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| Испарљивост: | н.о. |
|--------------|------|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Испитивање сепарације<br>растварача: | н.о. |
|--------------------------------------|------|

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

**TIP TOP COROFLAKE N PRIMER**

Датум обраде: 22.01.2024

Шифра производа: 00359-1044

Страна 8 од 13

Садржај растварача:

&lt; 5 %

**9.2. Остали подаци**

Нема података

**Наслов 10. Стабилност и реактивност****10.1. Реактивност**

Не распада се код примереног складиштења и примене.

**10.2. Хемијска стабилност**

Стабилно под нормалним околностима.

**10.3. Могућност опасних реакција**

Реакција са оксидационим средствима.

Реакције с пероксидима.

**10.4. Услови које треба избежавати**

У циљу избегавања термичке разградње не прегревати.

Смеше гас/ваздух су експлозивне код јачег гријања.

Код гријања могу настати запаљиви гасови.

Избежавати температуре изнад 50 °С.

Полимеризација кад се развија топлота.

**10.5. Некомпатибилни материјали**

Оксиданси

пероксидима

халогениди с металом

**10.6. Опасни производи разлагања**

Нису познати никакви производи разлагања.

Приликом пожара могу настати:

Надражујући/нагризајући, запаљиви као и пиролизни гасови.

Угљиков моноксид и угљиков диоксид

**Наслов 11. Токсиколошки подаци****11.1. Подаци о токсиколошким ефектима****Акутна токсичност**

Штетно ако се удише.

Нема токсиколошких података.

стирол

LD50/орално/пацов: 5000 mg/kg

LD50/дермално/пацов: &gt; 2000 mg/kg

LC50/инхалативно/пацов: 11,8 mg/l/4h

**АТЕmх израчунат**

АТЕ (орално) &gt; 2000 mg/kg; АТЕ (дерматолошки) &gt; 2000 mg/kg; АТЕ (инхалацијски пару) &gt; 20 mg/l; АТЕ (инхалацијски прашина/магла) 2,899 mg/l

**Иритативност и корозивност**

Изазива иритацију коже.

Доводи до јаке иритације ока.

**Сензибилизација**

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Садржи неоексанска киселина, кобалтова со. Може да изазове алергијску реакцију.

**Карциногеност, мутагеност и токсичност по репродукцију**



**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

**TIP TOP COROFLAKE N PRIMER**

Датум обраде: 22.01.2024

Шифра производа: 00359-1044

Страна 9 од 13

Сумња се да може штетно да утиче на плод. (стирол)

Мутагеност герминативних ћелија: Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Карциногеност: Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

**Специфична токсичност циљног органа код једнократног излагања**

Може да изазове иритацију респираторних органа. (стирол)

**Специфична токсичност циљног органа код поновљеног излагања**

Доводи до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања. (стирол)

**Опасност од аспирације**

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

**Остали подаци о проверама**

Категоризовано на основу рачунског поступка ЕЗ- директиве бр. 1272/2008.

**Наслов 12. Еколошки подаци****12.1. Токсичност**

Нема екотоксиколошких података.

Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама.

стирол

ЛЦ50/Pimephales promelas/96 h = 4,02 mg/kg

ЕЦ50/Daphnia magna/48 h = 4,7 mg/kg

ЕЦ50/Pseudokirchneriella subcapitata/72 h > 4,9 mg/kg

**12.2. Перзистентност и разградљивост**

Нема података

**12.3. Потенцијал биоакумулације**

Нема података

**12.4. Мобилност у земљишту**

Нема података

**12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процјене**

Материје у смеси не испуњавају критеријуме ПБТ/вПвБ према REACH-у, додаток XIII.

Према Правилнику (ЕГ) бр. 1907/2006 (REACH) овај производ не садржи ПБТ / вПвБ - супстанције.

**12.7. Остала штетна дејства**

Опасно за воде.

Производ је токсичан за рибе и животиње које служе као храна за рибе.

**Додатни подаци**

Не сме доспети у површинске воде или у канализацију.

**Наслов 13. Подаци о одлагању****13.1. Методе третмана отпада****Упутства уа уклањање смећа**

Може да се изгори ако се одрже одредбе комуналне управе.

Поновној употреби(рециклирању)треба дати предност у односу на одлагање у отпад.

**Индексни број из Каталога отпада - неискоришћени производа**

080409 ОТПАДИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДЕВАЊА И УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), ЛЕПКОВИ, ЗАПТИВАЧИ И ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ; отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе лепкова и заптивача (укључујући и водоотпорне производе); отпадни лепкови и заптивачи који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце; опасни отпад

**Контаминирани амбалаже**

Контаминована паковања требају да се оптимално испразне, да би се, после адекватног чишћења, могли да се предају местима за поновно коришћење.

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

**TIP TOP COROFLAKE N PRIMER**

Датум обраде: 22.01.2024

Шифра производа: 00359-1044

Страна 10 од 13

Амбалажу коју је немогуће очистити, уклонити као и материју.

**Наслов 14. Подаци о превозу****Транспорт копном (ADR/RID)**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>14.1. УН број:</b>                   | UN 1866        |
| <b>14.2. УН назив у превозу:</b>        | Resin solution |
| <b>14.3. Класа опасности у превозу:</b> | 3              |
| <b>14.4. Амбалажна група:</b>           | III            |
| Листић са ознаком за опасност:          | 3              |



|  |             |
|--|-------------|
| Шифра за класификацију:                  | F1          |
| Ограничена количина (LQ):                | 5 L / 30 kg |
| Ослобођена количина:                     | E1          |
| Категорија транспорта:                   | 3           |
| Шифра основне опасности (Кемлеров број): | 30          |
| Код за ограничења у тунелима:            | D/E         |

**Транспорт у унутрашњем речном саобраћају (ADN)**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>14.1. УН број:</b>                   | UN 1866        |
| <b>14.2. УН назив у превозу:</b>        | Resin solution |
| <b>14.3. Класа опасности у превозу:</b> | 3              |
| <b>14.4. Амбалажна група:</b>           | III            |
| Листић са ознаком за опасност:          | 3              |



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Шифра за класификацију:   | F1          |
| Ограничена количина (LQ): | 5 L / 30 kg |
| Ослобођена количина:      | E1          |

**Транспорт у морском саобраћају (IMDG)**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>14.1. УН број:</b>                   | UN 1866        |
| <b>14.2. УН назив у превозу:</b>        | Resin solution |
| <b>14.3. Класа опасности у превозу:</b> | 3              |
| <b>14.4. Амбалажна група:</b>           | III            |
| Листић са ознаком за опасност:          | 3              |



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Marine pollutant:         | No          |
| Ограничена количина (LQ): | 5 L / 30 kg |
| Ослобођена количина:      | E1          |
| EmS:                      | F-E, S-E    |

**Ваздушни транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>14.1. УН број:</b>            | UN 1866        |
| <b>14.2. УН назив у превозу:</b> | Resin solution |

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

**TIP TOP COROFLAKE N PRIMER**

Датум обраде: 22.01.2024

Шифра производа: 00359-1044

Страна 11 од 13

**14.3. Класа опасности у превозу:**

3

**14.4. Амбалажна група:**

III

Листић са ознаком за опасност:

3



Ограничена количина (LQ)

10 L

Passenger:

Passenger LQ:

Y344

Ослобођена количина:

E1

ИАТА-упутство о паковању - путници:

355

ИАТА-максимална количина - путници:

60 L

ИАТА-упутство о паковању - Карго:

366

ИАТА-максимална количина - Карго:

220 L

**14.5. Опасности по животну средину**

ОПАСНО ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не

**14.6. Посебне предострожности за корисника**

Морате се придржавати мера опреза уобичајених при поступању са хемикалијама.

**14.7. Превоз у расутом стању**

Транспортује се искључиво у дозвољеним и примереним паковањима.

**Наслов 15. Подаци о прописима****15.1. Прописи у вези са безбједношћу, здрављем и животном средином****ЕУ-прописи**

Ограничења у употреби (REACH, Анекс XVII):

Упис 3, Упис 40, Упис 75

Директива 2004/42/ЕЗ о ВОЦ у боје &lt; 5 %; &lt; 90 g/l

и лакови:

Подаци према Директиви

P5c FLAMMABLE LIQUIDS

2012/18/ЕУ (SEVESO III):

**Национални прописи**

Ограничење запослења:

Обратити пажњу на ограничења код запошљавања према закону о заштити младих на раду (94/33/ЕЗ). Обратити пажњу на ограничења код запошљавања према одредби за смернице о радноправној заштити материнства (92/85/ЕЕЗ) за будуће мајке и мајке које доје.

Класа опасности за воду (D):

2 - опасно по воду

**додатна упутства**<http://www.gisbau.de/service/saeure/BranchenregSaeureMai2006.pdf>.**15.2. Процена безбједности хемикалије**

За овај материјал није спроведена оцена о сигурности супстанције.

**Наслов 16. Остали подаци****Промене**

Овај лист података садржи промене претходне верзије у одломцима: 2,6,7,8,9,10,11,14.

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

**TIP TOP COROFLAKE N PRIMER**

Датум обраде: 22.01.2024

Шифра производа: 00359-1044

Страна 12 од 13

**Скраћенице и акроними**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals  
CAS = Chemical Abstract Service  
EN = European norm  
ISO = International Organization for Standardization  
DIN = Deutsche Industrie Norm  
PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic  
vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose  
LC = Lethal concentration  
EC = Effect concentration  
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

**Класификовање мешавина и употребљена метода процене према одредби (ЕЗ) бр. 1272/2008 [CLP]**

| Класификација           | Поступак класификације      |
|-------------------------|-----------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226      | На основу података са теста |
| Acute Tox. 4; H332      | Метода израчунавања         |
| Skin Irrit. 2; H315     | Метода израчунавања         |
| Eye Irrit. 2; H319      | Метода израчунавања         |
| Repr. 2; H361d          | Метода израчунавања         |
| STOT SE 3; H335         | Метода израчунавања         |
| STOT RE 1; H372         | Метода израчунавања         |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Метода израчунавања         |

**Текст фраза H и EУH (Број и пуни текст)**

|       |   |
|-------|---|
| H226  | Запаљива течност и пара.  |
| H301  | Токсично ако се прогута.  |
| H302  | Штетно ако се прогута.  |
| H304  | Може изазвати смрт ако се прогута и доспије до дисајних путева.       |
| H311  | Токсично у контакту са кожом.   |
| H314  | Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока.                          |
| H315  | Изазива иритацију коже.   |
| H317  | Може да изазове алергијске реакције на кожи.                          |
| H318  | Доводи до тешког оштећења ока.  |
| H319  | Доводи до јаке иритације ока.   |
| H331  | Токсично ако се удише.  |
| H332  | Штетно ако се удише.  |
| H335  | Може да изазове иритацију респираторних органа.                       |
| H351  | Сумња се да може да доведе до појаве карцинома.                       |
| H360D | Може штетно да утиче на плод.   |
| H361d | Сумња се да може штетно да утиче на плод.                             |
| H372  | Доводи до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања. |

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

**TIP TOP COROFLAKE N PRIMER**

Датум обраде: 22.01.2024

Шифра производа: 00359-1044

Страна 13 од 13

|        |  |
|--------|--|
| H411   | Токсично по живи свијет у води са дуготрајним посљедицама.                     |
| H412   | Штетно за живи свијет у води са дуготрајним посљедицама.                       |
| EUN208 | Садржи неоеканска киселина, кобалтова со. Може да изазове алергијску реакцију. |

**Даљи подаци**

Подаци позиције 4 до 8 и 10 до 12 деломично се не односе на прописну употребу производа (види информације за употребу/ стручне информације), него на емисију већих количина код случајева несреће и код настајања нередовних изнимака.

Подаци описују искључиво сигурносне захтеве производа и ослањају се на нашем данашњем познавању материје.

За специфичност приликом испоруке можете да се информисете у инструктивним летцима са упутама о производу.

Не претстављају осигурање својстава описаног производа/ описаних производа у смислу законских прописа гаранције.

(н.п. - не може се применити, н.о. - није одређено)

*(Подаци опасних садржаних материја потичу из дотичних последње важећих сигурносних листова предиспоручиоца.)*